



## Szuromi Nyílászárók Kft.

H-3390 Füzesabony Hunyadi út 72.

Tel: (36) 361-765 e-mail: info@szuromiablakok.hu

www.szuromiablakok.hu

### TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet és 36. cikk (1) b) és a 275/2013 (VII. 16) számú Korm. rendelet szerint. A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.

**Típusazonosító:** CE-E203/22

**Terméktípus:** REHAU Euro-Design 70 rendszerű Kemény PVC-ből készült homlokzati nyílászáró váltószárnyas ablak, sarokvégtelenített gumitömítéssel, hőszigetelt üvegezéssel.

**A termék gyártója:** Szuromi Nyílászárók Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.

**A termék rendeltetése:** Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre.  
(Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítményekbe építhető be.)

#### Teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

3. AVCP rendszer

#### Vizsgáló hely:

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést:  
Szuromi Nyílászárók Kft. - MEO  
b) a bejelentett laboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát:  
IFT ROSENHEIM GmbH  
D-83026 Rosenheim Theodor-Gietl str.7-9.  
Notified body: 0757

**Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr. 22-001274-PR01**  
**Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légzárás	4
Vízzárás (védetlen helyen)	8A
Szélállóóság	C3/B3
Hőátbocsajtás ( $U_g$ )	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Hőátbocsajtás ( $U_w$ )	≤ 1,5 W/m <sup>2</sup> K mérettől függően

#### Termékjellemzők:

Anyag: RAU PVC  
Tömítés: TPE x 2  
Szerkezeti vastagság: 70 mm  
Kamrák száma: 5  
Vasalat: Roto  
Alap üvegezés: 4Float - 16Ar - 4Low-E

Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak. E nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. A terméket a mellékelt beépítési irányelveknek megfelelően szükséges beépíteni és a használati és kezelési útmutató szerint kell használni és karbantartani!

Füzesabony, 2024.02.12.

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy:

Szuromi Nyílászárók Kft.  
3390 Füzesabony, Hunyadi utca 72.  
Adószám: 24737784-10

Szuromi Bence  
ügyvezető igazgató

