



## Szuromi Nyílászárók Kft.

H-3390 Füzesabony Hunyadi út 72.

Tel: (36) 361-765 e-mail: info@szuromiablakok.hu

www.szuromiablakok.hu

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet és 36. cikk (1) b) és a 275/2013 (VII. 16) számú Korm. rendelet szerint. A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.

**Típusazonosító:** CE-SA303/22

**Terméktípus:** REHAU SYNEGO AD rendszerű Kemény PVC-ből készült homlokzati nyílászáró váltószárnyas ablak, sarokvégtelenített gumitömítéssel, hőszigetelt üvegezéssel.

**A termék gyártója:** Szuromi Nyílászárók Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.

**A termék rendeltetése:** Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre.

(Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítményekbe építhető be.)

### Teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

3. AVCP rendszer

### Vizsgáló hely:

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést:

Szuromi Nyílászárók Kft. - MEO

b) a bejelentett laboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát:

IFT ROSENHEIM GmbH

D-83026 Rosenheim Theodor-Gietl str.7-9.

Notified body: 0757

**Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma:** NR. 22-001276-PR01

**Harmonizált műszaki előírás:** MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017

### Alapvető tulajdonságok

Légzárás

Vízzárás (védetlen helyen)

Szélállóság

Hőátbocsajtás ( $U_g$ )

Hőátbocsajtás ( $U_w$ )

### Teljesítmény

4

9A

C2/B2

0.5 W/m<sup>2</sup>K

≤ 1,2 W/m<sup>2</sup>K mérettől függően

### Termékjellemzők:

Anyag:

RAU PVC

Tömítés:

TPE x 2

Szerkezeti vastagság:

80 mm

Kamrák száma:

6

Vasalat:

Roto

Alap üvegezés:

4Low-E - 18Ar - 4Float - 18Ar - 4Low-E

Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak. E nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. A terméket a mellékelt beépítési irányelveknek megfelelően szükséges beépíteni és a használati és kezelési útmutató szerint kell használni és karbantartani!

Füzesabony, 2024.02.12.

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy:

Szuromi Nyílászárók Kft.

3390 Füzesabony, Hunyadi utca 72a

Adószám: 24737784-2-10

Szuromi Bence  
ügyvezető igazgató

