



Szuromi Nyílászárók Kft.

H-3390 Füzesabony Hunyadi út 72.

Tel: (36) 361-765 e-mail: info@szuromiablakok.hu

www.szuromiablakok.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet és 36. cikk (1) b) és a 275/2013 (VII. 16) számú Korm. rendelet szerint. A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.

Típusazonosító: CE-SA304/22

Terméktípus: REHAU SYNEGO AD rendszerű Kemény PVC-ből készült homlokzati nyílászáró váltószárnyas erkélyajtó, sarokvégtelenített gumitömítéssel, hőszigetelt üvegezéssel.

A termék gyártója: Szuromi Nyílászárók Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.

A termék rendeltetése: Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre.
(Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítményekbe építhető be.)

Teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

3. AVCP rendszer

Vizsgáló hely:

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést:

Szuromi Nyílászárók Kft. - MEO

b) a bejelentett laboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát:

IFT ROSENHEIM GmbH

D-83026 Rosenheim Theodor-Gietl str.7-9.

Notifield body: 0757

Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: NR. 22-001276-PR01

Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017

Alapvető tulajdonságok

Légzárás

Vízzárás (védetlen helyen)

Szélállóóság

Hőátbocsátás (U_g)

Hőátbocsátás (U_w)

Teljesítmény

4

9A

C2/B2

0.5 W/m²K

≤ 1.0 W/m²K mérettől függően

Termékjellemzők:

Anyag:

RAU PVC

Tömítés:

TPE x 2

Szerkezeti vastagság:

80 mm

Kamrák száma:

6

Vasalat:

Roto

Alap üvegezés:

4Low-E - 18Ar - 4Float - 18Ar - 4Low-E

Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak. E nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. A terméket a mellékelt beépítési irányelveknek megfelelően szükséges beépíteni és a használati és kezelési útmutató szerint kell használni és karbantartani!

Füzesabony, 2024.02.12.

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy:

Szuromi Nyílászárók Kft.

3390 Füzesabony, Hunyadi utca 72.

Adószám: 24737784-2-10

Szuromi Bence
ügyvezető igazgató

SZUROMI
ABLAKOK

REHAU